

EXD2060EC

二相驅動器EtherCAT
2 PHASE Driver EtherCAT

《 特色 》

- 支援標準100M全雙工EtherCAT通用匯流排網路介面及CoE通信協定。
- 支援標準CIA 402協定，支援控制模式PP、PV、HM、CSP、CSV。
- 一個BRAKE煞車和到位輸出信號。
- 一般I/O點 4 IN / 2 OUT。
- 振動小，低速運行平穩。
- PWM電流控制技術，電流效能高。
- 內置加減速控制，改善啟動停止的平滑性。
- 用戶可自行設定解析度。
- 過電流、欠相、過電壓和低電壓保護。



規格說明

輸入電壓	24~48VDC	
輸出電流	6.0A/相 max	
通訊類型	EtherCAT通訊協定	
解析度	102400 max(出廠值:10000)	
最大支持從站號	255	
邏輯輸入電流	7~20mA (10mA標準值)	
保護	過電流、欠相、過電壓、低電壓	
外形尺寸	L 134mm X H 77mm X D 34mm	
重量	300g	
使用環境	場合	儘量避免粉塵、油霧及腐蝕性氣體
	工作溫度	0~40°C
	儲存溫度	-20°C~+40°C
	濕度	≤85%RH
	冷卻方式	自然空冷或強制空冷

外型尺寸圖

